

DEZINFEKČNÍ KAZETY II.

Kazetové typy zařízení **GERMID** jsou určeny k dezinfekci vzduchu v malých vzduchotechnických a klimatizačních jednotkách. Dezinfikují vzduch až v jeho konečné fázi čištění a proto se instalují jako poslední článek úpravy vzduchu. Umístění těchto typů je ideální na výstupní potrubí z VZT či klimatizace. Jsou určeny pro rodinné domy či menší podniky.

Tento typ germicidních kazet má UV zářiče instalované ve směru proudění vzduchu.

Kazety jsou určeny pro trubková potrubí.

Materiálové provedení kazet z kvalitní nerez oceli.

Kazetové typy ve směru proudění vzduchu nabízíme jen do průtoku 1 900 m³/hod.

Typ zařízení	Příkon	Průtok *	Rozměr kazety	Potrubí
	W	m ³ /hod	(d × š × h) mm	DN
GERMID K115	15	270	650 × 200 × 200	150
GERMID K125	25	420	650 × 200 × 200	150
GERMID K215	30	550	650 × 240 × 240	200
GERMID K130	30	670	1000 × 240 × 240	200
GERMID K225	50	840	650 × 290 × 290	250
GERMID K155	55	950	1000 × 240 × 240	200
GERMID K230	60	1300	1000 × 290 × 290	250
GERMID K255	110	1900	1000 × 290 × 290	250



* údaj platí pro dávku UV záření 400 J/m²